

Как ухаживать за лестницей

Столярные изделия изготовлены и предназначены для эксплуатации в помещениях с постоянной относительной влажностью 40-60% и температурой воздуха в пределах 18-22 °С выше нуля, иначе может возникнуть неравномерное высыхание древесины, деформация деталей и зазоры. В помещении, в котором будет установлена лестница и другие столярные изделия, должны быть закончены ремонтные работы (штукатурные, стяжки, побелки и др.), т.к. уровень влажности должен соответствовать 40-60%. Чрезмерная сухость, как и влажность, одинаково вредны для изделий из натурального дерева. Под лестницей и вблизи 1 м нельзя ставить отопительные приборы. Для поддержания нужной температуры и влажности можно использовать увлажнитель или кондиционер.

При хранении и эксплуатации столярные изделия должны предохраняться от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, огня, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха.

При эксплуатации необходим уход за всеми лакированными поверхностями. Протирать поверхности необходимо мягкой тряпкой и средствами на восковой основе для ухода за мебелью. Недопустимы резкие перепады температуры и влажности в помещении (не более чем на 5 % в час). Недопустимо обливать изделия водой и другими жидкостями или протирать изделия мокрой тканью (могут остаться разводы, белые пятна, что ухудшит внешний вид изделий)